

## Acer Value Serie

# Acer V226HQLbid

UM.W V6EE.015

Die Acer Value Serie bietet Monitore, die sich durch ein unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis auszeichnen.

Das schlichte und elegante Design harmonisiert mit jeder Umgebung. Diese nach TCO zertifizierten Displays mit einem hohen Kontrastverhältnis, analogen und digitalen Schnittstellen und Lautsprechern sind ideal für Text- und Grafikverarbeitung.

Das Acer V226HQLbid ist ein 54,6 cm (21,5 Zoll) Widescreen Display der Acer Value Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 5 ms, eine Helligkeit von 250 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1 bei einem minimalen Stromverbrauch von nur 19,7 Watt.



Technology for you and the planet



**Acer Monitore - Innovativ,  
ergonomisch, umweltfreundlich**

## Technische Daten Acer V226HQLbid - 54,6 cm (21,5 Zoll) Display der Acer Value Serie

Produktlinie Modell	Acer Value Serie Acer V226HQLbid	Bestellnummer EAN	UM.WV6EE.015 4713147888597
------------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------------

### Technische Spezifikationen

sichtbare Diagonale	54,6 cm (21,5 Zoll)
Display gattung	21,5 Zoll Widescreen Display
Display gröÙe (BxH)	476,6 x 268,1 mm
Seitenv erhältnis	16:9
max. Auflösung (nativ)	1920 x 1080
Pixelabstand (PPI)	0,248 mm (102)
Panel Typ	TN + Film
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	---
Helligkeit	250 cd/qm
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Reaktionszeit	5 ms
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	170°/160°
Farbdarstellung	16,7 Mio.
NTSC Farbraum	72 %
Lautsprecher	---
Gehäusef arbe	schwarz matt
Signaleingang	VGA + DVI + HDMI
Stromv ersorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz

### Leistungsaufnahme (min.)

eingeschaltet	19,7 W
Sleep Mode	0,45 W
Off/Standby	0,35 W
Energy Star Type	ES6.0
Energieeff izienz-Klasse	B
Energieverbrauch pro Jahr	32 kW/h

### Fuß/Halterung

Neigungswinkel	-5° ~ 25°
Schwenkwinkel	---
Höhenv erstellung	---
Pivot Funktion	---
VESA Aufnahme	100x100

### Umgebungsbedingungen (empfohlen)

Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebsluft feuchtigkeit	20% bis 80%
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 65°C

### Frequenzen

Frequenz (H/V)	30-80KHz/55-75Hz
Bildwiederhol frequenz	60 Hz

### MaÙe und Gewichte

Geräteabmessung (BxHxT)	508 x 390,5 x 206,8 mm
Bautiefe ohne Fuß	18 mm
Nettogewicht	3,7 kg
Packmaß	56.1x41.8x11.3
Bruttogewicht	4,8 kg
Palettengröße Geräte (BxTxH)	100 St. (114,6 x 114,6 x 223 cm)
Containergröße (20'/40')	1000 / 2000

### Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
MTBF	30.000 Std. bei 25°
Zertifizierungen	CE, GS, ISO 9241-307, TCO6, Energy Star
Microsoft Zertifizierung	Win 8 compliant

### Bedienelemente und Zubehör

Externe Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key
OSD Funktionen	Helligkeit, Kontrast, ACM ein/aus, Fokus, Taktfrequenz, Bildposition h/v, Farbtemperatur, OSD Sprache, Signaleingang, DDC/CI ein/aus, Info (Eingangssignal, Auflösung, Frequenz, Seriennummer), Reset, Beenden
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel, VGA-Kabel, QuickStartGuide, Bedienungsanleitung (download), Acer eDisplay Management (download)
Bedienungsanleitung Sprachen	EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SV, TR, BG